

Montageanleitung Hardtopständer



Lieferumfang:

- 2 Hauptträger
- 2 Querstreben lang für hinten
- 2 Querstreben kurz für unten
- 2 Querverbindungen unten
- 1 Querverbindung gepolstert oben
- 4 Rollen mit Bremse
- 1 Befestigungssatz

Nehmen Sie die beiden leicht gebogenen Stangen und setzen das untere Kreuz wie unten abgebildet zusammen und drehen die Muttern vorerst nicht ganz fest.



Nehmen Sie nun die 4 Rollen und stecken die Gewinde von unten in das Kreuz. Dann setzen Sie das Kreuz zusammen mit beiden Querverbindungen und den 4 Rollen von unten in die beiden Hauptträger.



Nehmen Sie die beiden Hauptträger und setzen die gepolsterte Querverstrebung und die langen Stangen für das hintere Kreuz ein. Das hintere Kreuz kann je nach Wunsch in beide Richtungen angebracht werden. (Siehe Bild unten) Bitte die Muttern vorerst nur 3-4 Gewindegänge aufdrehen

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wie auf dem mittlerem unteren Bild zu sehen, die Mutter in das Vierkantrrohr halten und die Schraube zusammen mit dem hinteren Kreuz

verschrauben. Oder Sie lösen den Filz und stecken wie auf dem unteren rechten Bild zu sehen die Schrauben von der Filzseite her nach hinten ein und kleben das Filz mit einem handelsüblichem Kraftkleber anschließend wieder fest (einfacher)



Bitte drehen Sie erst alle Muttern bei der Montage leicht auf. Erst wenn der komplette Ständer montiert ist drehen Sie alle Schrauben ganz fest. Die Stangen nehmen dann die richtige Form an und durch die Verspannungen können sich die Muttern nicht lösen. Sollte der montierte Ständer etwas wackeln, gleichen Sie bitte einen evtl. Höhenunterschied von einem Rad mit Unterlegscheiben oder der extra beiliegenden Mutter aus.